



	WASSERZUGANG 3/4"GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

(\*\*\*) MIN 130-MAX 200

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN		
MASSE		
Breite		720 mm
Tiefe		735 mm
Höhe		1445/1880<bei geöffneter Haube>mm
NETTOGEWICHT (Basisversion)		100 kg
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz
GESAMTANSCHLUSSWERT		6900 W
WASSERHÄRTE		2-8 °F
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE		
Max Teller Durchmesser		410 mm
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 (530x325)
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm
KORBAUSSTATTUNG		2XC40 - 1XC44 - 2X15060
WASCHZYKLEN (sek)	1<50>	2<180>
FLIESSWASSER 55°C		
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	46	20
FLIESSWASSER 10°C		
Leistung(*) <sup>(1)</sup> Körbe/Stunde	20	20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)	2.8 l	
BOILERINHALT	10 l	
BOILERHEIZUNG	6000 W	
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR	85°C	
TANKINHALT	30 l	
TANKHEIZUNG	2700 W	
TANKTEMPERATUR	55°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG	900 W<500 L/min***>	
ABLAUFpumPE (optional)	190 W<120 L/min***>	
LÄRM	63,6±0.7 dB(A)	

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.