



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

(\*\*\*) MIN 130-MAX 200

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
MASSE			
Breite		720 mm	
Tiefe		735 mm	
Höhe		1445/1880<bei geöffneter Haube>mm	
NETTOGEWICHT (Basisversion)		100 kg	
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz	
GESAMTANSCHLUSSWERT		10120 W	
WASSERHÄRTE		2-8 °F	
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa	
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE			
Max Teller Durchmesser		410 mm	
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 <530x325>	
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm	
KORBAUSSTATTUNG		2XC40 - 1XC44 - 2X15060	
WASCHZYKLEN	<sek>	1<50>	2<120> 3<180>
FLIESSWASSER 55°C			
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	70	30 20
FLIESSWASSER 10°C			
Leistung(*) <sup>(1)</sup>	Körbe/Stunde	34	30 20
WASSERVERBRAUCH (bei 200kPa)		2.8 l	
BOILERINHALT		10 l	
BOILERHEIZUNG		9000 W	
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C	
TANKINHALT		30 l	
TANKHEIZUNG		2700 W	
TANKTEMPERATUR		55°C	
WASCHPUMPENLEISTUNG		1120 W<630 L/min***>	
ABLAUFPUMPE (optional)		190 W<120 L/min***>	
LÄRM		63,6±0.7 dB<A>	

(\*) MIT TERMOSTOP

(\*\*\*) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.