



	WASSERZUGANG 3/4" GAS
	WASSERABLAUF Ø 24mm
	STROMANSCHLUSS

(***) MIN 130-MAX 200 mm

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN						
MASSE						
Breite		720 mm				
Tiefe		735 mm				
Höhe		1445/1880 (bei geöffneter Haube) mm				
NETTOGEWICHT (Basisversion)		115 kg				
STROMANSCHLUSS		400V 3N 50Hz				
GESAMTANSCHLUSSWERT		10490 W				
WASSERHÄRTE		2-8 °F				
FLIESSWASSERDRUCK		200-400 kPa				
EINSCHUBHÖHE UND KÖRBE						
Max Teller Durchmesser		410 mm				
Max Tablethöhe		GASTRONORM 1/1 (530x325)				
KÖRBE ABMESSUNGEN		500X500 mm				
KORBAUSSTATTUNG		2XC40 - 1XC44 - 2X15060				
WASCHZYKLEN	(sek)	1 (50)	2 (90)	3 (120)	4 (180)	5 (300)
FLIESSWASSER 55°C						
Leistung(*) (1)	Körbe/Stunde	72	40	30	20	12
FLIESSWASSER 10°C						
Leistung(*) (1)	Körbe/Stunde	35	35	30	20	12
WASSERVERBRAUCH		2.6 L				
BOILERINHALT		15 L				
BOILERHEIZUNG		9000 W				
NASHSPÜLUNGTEMPERATUR		85°C				
TANKINHALT		42 L				
TANKHEIZUNG		2700 W				
TANKTEMPERATUR		55°C				
PUMPENLEISTUNG		1490 W (800 L/min***)				
ABLAUFPUMPE (optional)		25 W (40 L/min***)				
LÄRM		66,4±0.7 dB(A)				

(*) MIT TERMOSTOP

(***) MAX PUMPENLEISTUNG

(†) Im Falle von Versorgung mit Kaltwasser und/oder bei mehreren aufeinander folgenden Spülgängen könnte sich die Erhitzungszeit des Nachspülwassers bis auf die optimale Temperatur verlängern. Die Gesamtdauer des Spülgangs könnte sich daher verlängern.